

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
PARTER								
0.1	WIATROŁAP	11,29	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa wycieraczka 200x200
0.2	POMIESZCZENIE NA WÓZKI	11,29	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	-
0.3	KORYTARZ/POCZEKALNIA	101,00	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	przy wejściu systemowa wycieraczka 200x200
0.3a	KORYTARZ/POCZEKALNIA	47,10	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	przy wejściu systemowa wycieraczka 200x200
0.4	KLATKA SCHODOWA	23,39	Gres z cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.5	DŹWIG SZPITALNY	5,88	Gres z cokołem na 10 cm,	-	farba lateksowa klasa IV,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.6	KORYTARZ/POCZEKALNIA	23,39	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	przy wejściu systemowa wycieraczka 200x200
0.7	GABINET ZABIEGOWY	18,48	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Winyłowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.8	GABINET BADAŃ	18,49	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Winyłowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.9	WĘŻEŁ SANITARNY	9,80	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwyłów i urządzeń dla niepełnosprawnych
0.10	IZOLACJA PACJENTA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Winyłowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.11	REJESTRACJA	23,92	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	oświetlenie punktowe oraz rolety nad punktem rejestracyjnym,
0.12	ZAPLECZE	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i błatach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.13	GABINET BADAŃ	18,48	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Na ścianie z punktem wodnym i miejscem badania pacjenta winyłowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.14	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	9,38	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
0.15	GABINET USG	18,48	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Na ścianie z punktem wodnym i miejscem badania pacjenta winylowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.16	GABINET USG	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Na ścianie z punktem wodnym i miejscem badania pacjenta winylowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.17	SPIROMETRIA	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Na ścianie z punktem wodnym i miejscem badania pacjenta winylowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.18	POKÓJ SOCJALNY	11,28	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i blatach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.19	WC	4,78	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.20	WC	6,09	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych
0.21	POKÓJ OPISÓW	17,00	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.22	STEROWNIA	5,76	PCV elektroprzewodząca z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.23	KABINA	2,58	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ścienna do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.24	KABINA	2,78	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ścienna do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.25	GABINET RTG	17,42	PCV elektroprzewodząca z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.26	WC	5,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych
0.27	PRACOWNIA	41,84	PCV elektroprzewodząca z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.28	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	13,84	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ścienna z warstwą ochronną	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.29	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	9,14	PCV elektroprzewodząca z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
0.30	KORYTARZ	71,90	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa wycieraczka 200x200
0.31	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	60,53	Gres z cokołem na 10 cm,	-	farba lateksowa klasa IV,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.32	PRZYJMOWANIE POSIŁKÓW	11,69	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.33	SZATNIE PERSONELU	16,43	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.33A	WĘZEL SANITARNY	6,55	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, w przypadku natrysków do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.34	SZATNIE PERSONELU	16,43	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.34B	WĘZEL SANITARNY	6,55	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, w przypadku natrysków do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.35	MAGAZYN	35,48	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.36	MAGAZYN	23,38	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.36a	MAGAZYN	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.37	DEPOZYT	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.38	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,29	Gres z cokołem na 10 cm,	-	farba lateksowa klasa IV,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.39	KORYTARZ	23,92	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
0.40	KLATKA SCHODOWA	23,39	Gres z cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.41	KORYTARZ	59,67	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
0.42	SEKRETARIAT	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.43	GABINET DYREKTORA	11,69	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
0.44	SALA LEKCYJNA	19,83	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.45	MAGAZYN	6,67	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.46	SALA LEKCYJNA	19,83	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.47	SALA LEKCYJNA	19,83	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.48	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,67	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.49	ŚWIETLICA	19,83	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
0.50	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	15,54	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i białach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.51	ARCHIWUM	7,44	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.52	WC DZIECI	5,18	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.53	WC PERSONELU	5,45	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.54	KORYTARZ	34,79	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
0.55	PRZYJMOWANIE	17,07	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.56	MAGAZYN	4,14	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.57	MAGAZYN	4,14	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.58	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,06	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
0.59	WC PERSONELU	5,08	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.60	MAGAZYN	12,34	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.61	MAGAZYN	5,97	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.62	ZMYWALNIA	6,58	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.63	ŚLUZA	6,25	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
0.64	RECEPTURA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.65	MAGAZYN	2,94	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.66	POKÓJ SOCJALNY	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i baltach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.67	POKÓJ ADMINISTRACYJNY	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
0.68	WYDAWANIE	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
RAZEM		1 234,56						

I PIĘTRO

1.1	KORYTARZ	33,33	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	na ścianach systemowe podchwyty
1.2	POKÓJ SOCJALNY RODZICÓW+SZATNIA	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.3	ŚWIETLICA	48,44	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem, przy punktach wodnych do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.4	MAGAZYN	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.5	POKÓJ LEKARZY	29,01	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i baltach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.6	WĘŻEŁ SANITARNY PERSONELU	5,71	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, w przypadku natrysków do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.7	WĘŻEŁ SANITARNY RODZICÓW	10,85	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, w przypadku natrysków do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.8	KORYTARZ	175,87	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	na ścianach systemowe podchwyty
1.8a	KORYTARZ	6,38	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
1.9	KLATKA SCHODOWA	23,39	Gres z cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.10	DŹWIG SZPITALNY	5,88		-	farba lateksowa klasa IV,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.11	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA LEŻĄCEGO	11,29	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	-	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych
1.12	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.13	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyty i siedzonko przy natrysku
1.14	BRUDOWNIK	8,30	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.15	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.16	SALA CHORYCH	19,99	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.17	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyt i siedzonko przy natrysku
1.18	SALA CHORYCH	19,99	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.19	SALA CHORYCH	19,99	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.20	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyt i siedzonko przy natrysku
1.21	SALA CHORYCH	19,99	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.22	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.23	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyt i siedzonko przy natrysku
1.24	WĘŻEŁ SANITARNY PERSONELU	8,10	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, w przypadku natrysków do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.25	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.26	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.27	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyt i siedzonko przy natrysku
1.28	KUCHENKA MLECZNA	8,30	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i baltach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.29	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.30	POKÓJ ORDYNATORA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.31	SEKRETARIAT	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.32	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.33	MAGAZYN	7,01	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.34	POKÓJ SOCJALNY	9,17	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i baltach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.35	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE/MYCIE SPRZĘTU	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm., antypoślizgowe minimum R10	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.36	KUCHENKA CZYSTA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.37	KUCHENKA BRUDNA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.38	KORYTARZ	48,12	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	na ścianach systemowe podchwyty

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.39	KLATKA SCHODOWA	23,39	Gres z cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.40	GABINET ZABIEGOWY	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ścienna z warstwą ochronną do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
1.41	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winiowa okleina ścienna do wysokości 110 cm. przy stanowisku pielęgnacji dziecka winiowa okleina ścienna z dodatkową powłoką ochronną do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.42	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,38	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	podchwyt i siedzonko przy natrysku
1.43	ŚLUZA	8,30	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.44	SALA CHORYCH	27,76	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winiowa okleina ścienna do wysokości 110 cm. przy stanowisku pielęgnacji dziecka winiowa okleina ścienna z dodatkową powłoką ochronną do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.45	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	11,69	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
1.46	ZAPLECZE PUNKTU PIEŁĘGNIARSKIEGO	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych i baltach roboczych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.47	SZATNIA CZYSTA	7,45	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.48	SZATNIA BRUDNA	6,28	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.49	POKÓJ ODWIEDZIN	14,41	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ścienna do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.50	ŚLUZA	11,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.51	KORYTARZ	47,16	PCV z wyoblonym cokołem	Okładzina podłogowa PCV wywinięta na ściany do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	panele systemowe 60x60, sufit szczelny	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	na ścianach systemowe podchwyty
1.52	MAGAZYN	6,25	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.53	SALA CHORYCH	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna z powłoką ochronną do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.54	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,95	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych
1.55	BRUDOWNIK	5,48	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.56	ŚLUZA	4,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.57	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.58	SALA CHORYCH	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna z powłoką ochronną do wysokości 110 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.59	ŚLUZA	4,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.60	ŚLUZA	4,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	przy punktach wodnych okładzina ścienna PCV do wysokości 160cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
1.61	SALA CHORYCH	23,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina podłogowa za łóżkiem pacjenta wyprowadzona do wysokości 110 cm, na pozostałych ścianach winylowa okleina ścienna z powłoką ochronną do wysokości 110 cm. przy do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
1.62	WĘŻEŁ SANITARNY PACJENTA	6,22	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
1.63	WĘZEŁ SANITARNY PACJENTA	6,22	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych
RAZEM		1 191,59						