



Okrągła oprawa dogruntowa wpuszczana w podłoże stałe. Konstrukcja zbudowana została ze specjalnie wzmocnionej osłony ze szkła hartowanego oraz frontu ze stali nierdzewnej, który ma za zadanie chronić zamontowane źródło światła przed czynnikami z zewnątrz. Korpus oprawy wykonano z wysokociśnieniowego odlewu stopu aluminium. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje, bardzo wysoką odporność mechaniczną.

Oprawa jest w stanie wytrzymać obciążenie wynoszące do 2000 kg. Charakteryzuje się niskim poborem prądu, dzięki zastosowaniu lamp ledowych o maksymalnej mocy 40W ze standardowym trzonkiem E27 z ułatwioną wymianą źródeł światła. Nowoczesne i piękne wzornictwo sprawia, że oprawy prezentują się stylowo i elegancko służąc nam przez długi czas. Odporność IK10 pozwala na montaż w podłożu bez obawy o jej uszkodzenie tzw. "wandaloodporność". Lampa odporna jest na wodę, kurz i niekorzystne warunki atmosferyczne, o czym świadczy klasa szczelności IP67. Przeznaczona do oświetlenia elewacji budynków, skwerów, tarasów, parków, ścieżek, pasaży, podjazdów, schodów itp.

Materiał	Szkło hartowane, Odlew stopu aluminium, Stal nierdzewna
Rodzaj oprawy	Stała
Kształt oprawy	Okrągły
Sposób montażu	Do gruntowy, Podtynkowy (wpuszczany)

Moc oprawy	Brak
Ilość punktów świetlnych	1
Stopień ochrony	IP67
Rozmiar [mm]	wys. 183 x śr. 150